






# ULTRA Loça Çapası Seçim Tablosu

ÖNERDİĞİMİZ ULTRA LOÇA ÇAPASI AĞIRLIĞI (USAS - USAC)	YELKENLİLER			MOTOR YATLAR				KATAMARANLAR			
	 TEK GÖVDELİ			 YÜKSEK PROFİLLİ		 ALÇAK PROFİLLİ		 YELKEN		 MOTOR	
	TEKNE AĞIRLIĞI	TEKNE BOYU		TEKNE AĞIRLIĞI	TEKNE BOYU	TEKNE BOYU	TEKNE BOYU	TEKNE AĞIRLIĞI	TEKNE BOYU	TEKNE BOYU	TEKNE BOYU
(kg) / (lbs)	(ton)	(lbs)	(m) (feet)	(ton)	(lbs)	(m) (feet)	(m) (feet)	(ton)	(lbs)	(m) (feet)	(m) (feet)
21/46	3,8	8 380	9 30	4,2	9 260	9,3 31	10,2 33	2,7	5 950	7,8 26	8,2 27
<b>27/60</b>	<b>6,3</b>	<b>13 890</b>	<b>10,8 35</b>	<b>6,9</b>	<b>15 210</b>	<b>11,1 36</b>	<b>12,2 40</b>	<b>4,5</b>	<b>9 920</b>	<b>9,3 31</b>	<b>9,8 32</b>
35/77	10,2 -	22 490	12,6 - 41	11,2 -	24 690	13 - 43	14,3 - 47	7,3 -	16 100	10,9 - 36	11,5 - 38
<b>45/100</b>	<b>14,6 -</b>	<b>32 190</b>	<b>14,3 - 47</b>	<b>16 -</b>	<b>35 270</b>	<b>14,7 - 48</b>	<b>16,2 - 53</b>	<b>10,5 -</b>	<b>23 150</b>	<b>12,4 - 41</b>	<b>13 - 43</b>
60/132	21,5 -	47 400	16 - 52	23,5 -	51 800	16,5 - 54	18,2 - 60	15,6 -	34 400	13,8 - 45	14,6 - 48
<b>80/176</b>	<b>30 -</b>	<b>66 140</b>	<b>17,8 - 58</b>	<b>32,9 -</b>	<b>72 530</b>	<b>18,3 - 60</b>	<b>20,1 - 66</b>	<b>21,6 -</b>	<b>47 620</b>	<b>15,4 - 51</b>	<b>16,2 - 53</b>
100/220	43 -	94 800	20 - 66	47,1 -	103 830	20,6 - 68	22,7 - 74	31 -	68 340	17,3 - 58	18,2 - 60
<b>130/290</b>	<b>63 -</b>	<b>139 880</b>	<b>22,3 - 73</b>	<b>69 -</b>	<b>152 120</b>	<b>23 - 75</b>	<b>25,3 - 83</b>	<b>45,4 -</b>	<b>100 100</b>	<b>19,3 - 63</b>	<b>20,3 - 67</b>
160/350	85 -	187 000	24,5 - 80	93 -	205 000	25,2 - 83	27,7 - 91	61 -	134 000	21,2 - 70	22,3 - 73
<b>200/440</b>	<b>123 -</b>	<b>271 000</b>	<b>27,4 - 90</b>	<b>135 -</b>	<b>298 000</b>	<b>28,2 - 93</b>	<b>31 - 102</b>	<b>89 -</b>	<b>196 000</b>	<b>23,7 - 78</b>	<b>25 - 82</b>
250/550	174 -	384 000	30,4 - 100	191 -	421 000	31,3 - 103	34,4 - 113	125 -	276 000	26,3 - 86	27,7 - 91
<b>300/660</b>	<b>262 -</b>	<b>578 000</b>	<b>34,4 - 113</b>	<b>287 -</b>	<b>630 000</b>	<b>35,4 - 116</b>	<b>39 - 128</b>	<b>190 -</b>	<b>419 000</b>	<b>29,8 - 98</b>	<b>31,3 - 103</b>
360/800	400 -	882 000	39,2 - 129	438 -	966 000	40,4 - 133	44,4 - 146	290 -	639 000	33,9 - 111	35,7 - 117
<b>420/925</b>	<b>550 -</b>	<b>1 213 000</b>	<b>44 - 144</b>	<b>600 -</b>	<b>1 323 000</b>	<b>45,3 - 149</b>	<b>49,8 - 163</b>	<b>400 -</b>	<b>882 000</b>	<b>38,1 - 125</b>	<b>40 - 131</b>
500/1100	760 -	1 675 000	50 - 164	830 -	1 830 000	51,5 - 169	56,7 - 186	550 -	1 213 000	43,3 - 142	45,5 - 150

## NOTLAR:

- 500kg'dan büyük çapaların Lloyd hesaplarına göre seçilmesi daha uygundur. Buradaki değerler sadece ön seçim için verilmiştir.

- Eğer yan loçalarda kullanılacak ise; "dengelenmiş/balanced" ağırlıklı olmalıdır.

- Eğer baş bodoslamada kullanılacak ise; "dengelenmemiş/unbalanced" ağırlıklı olmalıdır.

- Bu tablo, hem Standart hem de Kompakt olmak üzere tüm Ultra Loça Çapaları için geçerlidir.

## GARANTİ KAPSAMI:

- Uygun şekilde seçilmiş Ultra Loça Çapalar, üretimden veya normal kullanımdan kaynaklanabilecek sorunlara karşı ömür boyu garantimiz altındadır.

## UYARI:

- Uygun seçilmiş bir ULTRA Loça Çapası, ekstrem doğa şartlarına dahi dayanabilecek güçtedir.

- Ancak her malzemenin bir dayanım sınırı vardır. Eğer bir yere takıldığında çok yüksek motor güçleriyle aşırı zorlanırsa, deforme olabilir.

- Bu gibi durumlarda, aşırı zorlamak yerine uygun kurtarma usulleri denenmelidir.

Ölçülerde ve şartlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Bu doküman 14.03.2025'de güncellenmiştir.

En son güncellemeleri görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. [www.ultraproducts.tr](http://www.ultraproducts.tr)

UltraProducts  
For Marine