






ULTRA Loça Çapası Seçim Tablosu

ÖNERDİĞİMİZ ULTRA LOÇA ÇAPASI AĞIRLIĞI	YELKENLİLER			MOTOR YATLAR				KATAMARANLAR			
	 TEK GÖVDELİ			 YÜKSEK PROFİLLİ		 ALÇAK PROFİLLİ		 YELKEN		 MOTOR	
	TEKNE AĞIRLIĞI	TEKNE BOYU		TEKNE AĞIRLIĞI	TEKNE BOYU	TEKNE BOYU	TEKNE BOYU	TEKNE AĞIRLIĞI	TEKNE BOYU	TEKNE BOYU	TEKNE BOYU
(kg) / (lbs)	(ton)	(lbs)	(m) (feet)	(ton)	(lbs)	(m) (feet)	(m) (feet)	(ton)	(lbs)	(m) (feet)	(m) (feet)
21/46	6,3 - 13 890	10,8 - 35		6,9 - 15 210	11,1 - 36	12,2 - 40		4,5 - 9 920	9,3 - 31	9,8 - 32	
27/60	10,2 - 22 490	12,6 - 41		11,2 - 24 690	13 - 43	14,3 - 47		7,3 - 16 100	10,9 - 36	11,5 - 38	
35/77	14,6 - 32 190	14,3 - 47		16 - 35 270	14,7 - 48	16,2 - 53		10,5 - 23 150	12,4 - 41	13 - 43	
45/100	21,5 - 47 400	16 - 52		23,5 - 51 800	16,5 - 54	18,2 - 60		15,6 - 34 400	13,8 - 45	14,6 - 48	
60/132	30 - 66 140	17,8 - 58		32,9 - 72 530	18,3 - 60	20,1 - 66		21,6 - 47 620	15,4 - 51	16,2 - 53	
80/176	43 - 94 800	20 - 66		47,1 - 103 830	20,6 - 68	22,7 - 74		31 - 68 340	17,3 - 58	18,2 - 60	
100/220	63 - 139 880	22,3 - 73		69 - 152 120	23 - 75	25,3 - 83		45,4 - 100 100	19,3 - 63	20,3 - 67	
130/290	85 - 187 000	24,5 - 80		93 - 205 000	25,2 - 83	27,7 - 91		61 - 134 000	21,2 - 70	22,3 - 73	
160/350	123 - 271 000	27,4 - 90		135 - 298 000	28,2 - 93	31 - 102		89 - 196 000	23,7 - 78	25 - 82	
200/440	174 - 384 000	30,4 - 100		191 - 421 000	31,3 - 103	34,4 - 113		125 - 276 000	26,3 - 86	27,7 - 91	
250/550	262 - 578 000	34,4 - 113		287 - 630 000	35,4 - 116	39 - 128		190 - 419 000	29,8 - 98	31,3 - 103	
300/660	400 - 882 000	39,2 - 129		438 - 966 000	40,4 - 133	44,4 - 146		290 - 639 000	33,9 - 111	35,7 - 117	
360/800	550 - 1 213 000	44 - 144		600 - 1 323 000	45,3 - 149	49,8 - 163		400 - 882 000	38,1 - 125	40 - 131	
420/925	760 - 1 675 000	50 - 164		830 - 1 830 000	51,5 - 169	56,7 - 186		550 - 1 213 000	43,3 - 142	45,5 - 150	
500/1100	100 - 2 204 600	55 - 180		1100 - 2 425 000	59 - 193	64 - 210		750 - 1 653 000	49 - 161	51 - 167	

NOTLAR:

- 500kg'dan büyük çapaların Lloyd hesaplarına göre seçilmesi daha uygundur. Buradaki değerler sadece ön seçim için verilmiştir.

- Eğer yan loçalarda kullanılacak ise; "dengelemiş/balanced" ağırlıklı olmalıdır.

- Eğer baş bodoslamada kullanılacak ise; "dengelememiş/unbalanced" ağırlıklı olmalıdır.

- Bu tablo, hem Standart hem de Kompakt olmak üzere tüm Ultra Loça Çapaları için geçerlidir.

GARANTİ KAPSAMI:

- Uygun şekilde seçilmiş Ultra Loça Çapalar, üretimden veya normal kullanımdan kaynaklanabilecek sorunlara karşı ömür boyu garantimiz altındadır.

UYARI:

- Uygun seçilmiş bir ULTRA Loça Çapası, ekstrem doğa şartlarına dahi dayanabilecek güçtedir.

- Ancak her malzemenin bir dayanım sınırı vardır. Eğer bir yere takıldığında çok yüksek motor güçleriyle aşırı zorlanırsa, deforme olabilir.

- Bu gibi durumlarda, aşırı zorlamak yerine uygun kurtarma usulleri denenmelidir.

Ölçülerde ve şartlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Bu doküman 17.04.2025'de güncellenmiştir.

En son güncellemeleri görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ultraproducts.tr


ULTRA